

PLATEFORME SÉCURISÉE MOBILE À ACCÈS SIMPLE ROUES FREINÉES  
CONFORME EN 131.7 | DÉCRET 924-2004



### LES + BATISTEP

- Construction robuste et légère avec châssis 100% aluminium cintré
- Très maniable grâce à ses 4 grosses roues multi-directionnelles
- Plateforme de travail rallongée et antidérapante
- Largeur de la plateforme réduite
- Aisance de travail grâce aux garde-corps escamotables côté banche
- L'arche du châssis facilite le passage de ferrailles en attente et permet d'enjamber les obstacles
- Equipement de série:
  - 1 anneau central de grutage
  - 4 roues directionnelles
  - marches antidérapantes profondes de 180 mm

### OPTIMISATION DES MOYENS DE CHANTIERS

Adaptez vos moyens d'accès en hauteur à vos conditions de chantier :

- Choix du système de freinage :
  - 4 roues freinées indépendantes ou
  - 4 roues mécanisées retractables par une seule manette interdisent la montée

Conçue en partenariat avec des entreprises pionnières :



Photographies réalisées avec modèles d'essai



  
MADE IN FRANCE

Retrouvez tous nos produits sur [www.audinnov.fr](http://www.audinnov.fr)

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71800 Varennes-sous-Dun  
Tél. : 03 85 28 01 41 - [contact@audinnov.fr](mailto:contact@audinnov.fr)

**audinnov**<sup>®</sup>  
SAFETY FIRST

## PLATEFORME SÉCURISÉE MOBILE À ACCÈS SIMPLE ROUES FREINÉES CONFORME EN 131.7 | DÉCRET 924-2004

Demi garde-corps  
indépendant et escamotable  
pour travailler sur 1 côté

Portillon pivotant

Option : anneau de grutage central

Plateforme antidérapante  
103 x 42 cm

2 stabilisateurs latéraux

Marches antidérapantes  
profondeur de 180mm

**Version présentée :**  
4 roues multi-  
directionnelles à freins



3 positions du garde-corps  
escamotable



### BATISTEP ROUES FREINÉES INDÉPENDANTES

CONFORME EN 131.7

Référence	Code article	NB de marches	Hauteur plateforme	Poids	Dimensions l x L x H en cm
FC 03	406203	3	0.75 m	35 kg	0.61 x 1.35 x 1.75
FC 04	406204	4	1 m	37 kg	0.61 x 1.45 x 2.0
FC 05	406205	5	1.25 m	39 kg	0.61 x 1.60 x 2.25